

Újezd

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 444 a komunikace III. třídy číslo 4472.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
444	7-1040	473	104	23	119	8	78	14	0	46	33	898	2760	27	3685
444	7-1066	441	131	31	114	8	77	7	0	16	15	840	2655	23	3518
4472	7-5440	59	6	1	3	1	2	0	0	26	17	115	248	8	371

Silnice	Úsek	2000				2005				Rozdíl v %
Silnice	Úsek	Př. chráněné	Počet	Model	Sp. chráněné	Př. chráněné	Počet	Model	Sp. chráněné	
444	7-1040	73,2	78	69,5	294	70	62,5	27	85	
444	7-1040	objekt – O1	objekt	59,3	povrchu	55	52,1	1	40	
444	7-1066	69,2	2296	15,67	3003	840	2655	23	3518	
444	7-1040	7,5 m	0	67	70	58	60	58	60	
444	7-1040	objekt – O2	objekt	66,8	282	150	248	37	59,9	
444	7-1040	7,5 m	0	64,5	změny	70	/	58	/	
4472	7-5440	objekt – O3	objekt	59,3	povrchu	55	52,1	1	40	
444	7-1040	7,5 m	0	57	PHS	55	/	48,8	/	
nepřesnost modelu ± 2,2 dB										
444	7-1040	/	0	obchvat	/	/	/	/	/	
444	7-1066	3	1	IPO	32	0,06	31.12.2013			
444	7-1066	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013			
444	7-1066	/	0	PHS	/	/	/			
444	7-1066	/	0	obchvat	/	/	/			
4472	7-5440	86	34	IPO	32	2,04	31.12.2013			
4472	7-5440	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013			
4472	7-5440	/	0	PHS	/	/	/			
4472	7-5440	/	0	obchvat	/	/	/			

Hodnocení: Starší jedno a dvoupodlažní zástavba rodinných domů samostatně stojících podél sledovaného úseku komunikace.

U komunikace II. třídy č 444 je nadlimitně zatížen 1 objekt přes den a 9 domů v noční bobu.
U komunikace III. třídy č 4472 je nadlimitně zatíženo 25 objektů přes den a 34 domů v noční bobu.